Diese Anleitung ist von dem Schweizer Provider ONLIME mit super Anleitungen, so wie man Sie gerne von manchen deutschen Kollegen wünschen würde. Aktuell haben wir mit ONLIME noch keine Erfahrungen, aber Provider mit guten Wikis haben auf denen Fall eine Beachtung verdient!

Mailkonto einrichten unter Apple Mail (IMAP)



Untenstehende Anleitung zeigt Ihnen Schritt-für-Schritt, wie Sie Apple Mail unter macOS konfigurieren, um Ihre Mails abzurufen per IMAP. Die Anleitung gilt für folgende Systeme:

- OS X 10.9 (Mavericks)
- OS X 10.10 (Yosemite)
- OS X 10.11 (El Capitan)
- macOS 10.12 (Sierra)

Alternativ dazu können Sie auch unser Webmail verwenden unter https://webmail.onlime.ch.

<note tip> Überblick: empfohlene Mailkonto-Einstellungen

Einstellung	Servername	Port
IMAP Posteingangsserver	imap.onlime.ch	993 (SSL verwenden)
SMTP Postausgangsserver	smtp.onlime.ch	587 (SSL verwenden)

</note>

Schritt 1

Starten Sie **Apple Mail**. Sofern Sie Apple Mail das erste Mal öffnen, werden Sie gleich zur Einrichtung Ihres Mailaccounts aufgefordert. Haben Sie bereits zuvor ein Konto eingerichtet, fügen Sie ein neues Konto hinzu via Menü **Mail** → **Einstellungen...** und klicken Sie danach auf den Plus-Button.

Wählen Sie nun Anderen Mail-Account hinzufügen...:

Aligemein Accounts Werbung Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regeln Image: Constant of the state of the st	
 Einen Mail-Account zum Hinzufügen auswählen Cloud Eiß Exchange Google* YAHOO! 	
 ○ ● iCloud ○ E S Exchange ○ Google* ○ YAHOO! 	
 E Exchange Google[*] YAHOO! 	2
Google*YAHOO!	
○ YAHOO!	
○ Aol.	
 Anderen Mail-Account hinzufügen 	
? Abbrechen Fortfahren	
TLS-Zertifikat: Ohne	-
	2
	· · · ·

Abbildung 1: Auswahl Mail-Account

Geben Sie nun Ihren **Vollständigen Namen** als Identität der E-Mail-Adresse ein. Dieser erscheint beim Empfänger als Absender neben der E-Mail-Adresse. Geben Sie im zweiten Feld die einzurichtende **E-Mail-Adresse** ein. Als **Kennwort** nehmen Sie das Passwort, welches Sie für das entsprechende E-Mail-Konto im Controlpanel eingerichtet haben. Klicken Sie auf "Erstellen".

¢deine- ≎
wenden
gdeine wend

Abbildung 2: Konto-Assistent

Darauf erfolgt die Meldung: **"Account muss manuell konfiguriert werden"**. Klicken Sie auf "Weiter":

@	E-Mail-Account hinzufüge	n
	Geben Sie zunächst folg	ende Informationen ein:
	Vollständiger Name:	ans Muster
	E-Mail-Adresse: d	emo@deine-domain.ch
	Passwort: •	
	Account muss manu	ell konfiguriert werden
	Abbrechen	Weiter
		SMTP-Server: smtp.onlime.ch:toobar@deine- 🗘
		Vur diesen Server verwenden
		TLS-Zertifikat: Ohne :
	_	

Abbildung 3: Account manuell konfigurieren

Im folgenden Fenster konfigurieren Sie den Posteingangsserver. Wählen Sie den **Accounttyp** "IMAP". Geben Sie beim Posteingangsserver **imap.onlime.ch**. Der **Benutzername** ist der Name Ihres Mail-Kontos, welches Sie im Controlpanel eingerichtet haben - in der Regel entspricht dieser Ihrer E-Mail-Adresse. Das Passwort dazu sollte bereits aus Schritt 1 ausgefüllt sein. Klicken Sie anschliessend auf "Weiter".

000	Accounts
Allgemein	Accounts Werbung Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regeln
@	Infos über Server für eintreffende E-Mails
	Accounttyp: IMAP POP
	Mail-Server: imap.onlime.ch
	Benutzername: demo@deine-domain.ch
	Passwort:
	Abbrechen Zurück Weiter
	TLS-Zertifikat: Ohne :
+ -	
	?

Abbildung 4: Posteingangsserver einstellen

Konfigurieren Sie nun den Postausgangsserver. Er lautet **smtp.onlime.ch** und erfordert als Authentifizierung die Zugangsdaten Ihres (bereits in Schritt 2 definierten) Mail-Kontos. Womöglich müssen Sie an dieser Stelle das Passwort Ihres Mail-Kontos erneut eingeben. Bestätigen Sie die Einstellungen mittels **Erstellen**-Button.

Allgemein	Accounts Werbung Sci	hrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regeln
@	Infos über Server f	ür ausgehende E-Mails
	SMTP-Server:	smtp.onlime.ch
	Benutzername:	demo@deine-domain.ch
	Passwort:	•••••
	Abbrechen	Zurück Erstellen
1.		SMTP-Server: smtp.onlime.ch:toobar@deine- \$
		TLS-Zertifikat: Ohne :
+ -	-	
		?

Abbildung 5: Postausgangsserver einstellen

Das folgende Fenster dient Ihnen als Zusammenfassung Ihrer eingegebenen Zugangsdaten.

@ demo@de	Accountinformationen	Postfach-Verhalten Erweitert
		Diesen Account aktivieren
	Accounttyp:	
	Beschreibung:	demo@deine-domain.ch
	E-Mail-Adresse:	demo@deine-domain.ch
	Vollständiger Name:	Hans Muster
	Server für eintreffende E-Mails:	imap.onlime.ch
	Benutzername:	demo@deine-domain.ch
	Passwort:	•••••
	SMTP-Server:	smtp.onlime.ch:demo@deine-(ᅌ
		Nur diesen Server verwenden
	TLS-Zertifikat:	Ohne
+ -		

Abbildung 6: Account-Zusammenfassung

Das Mailkonto ist nun fertig eingerichtet und Sie können Ihren Posteingang abrufen. Herzliche Gratulation!

Fahren Sie nun aber bitte noch mit Schritt 6 weiter, um die restlichen Einstellungen zu überprüfen.

		•	Q Suchen
Postfächer Eingang	VIPs v Entwürfe Gesendet Markiert		
Intelligente Postfächer	S ● ∉ ■ Absender Empfänger Betreff	Gesendet	Empfangen v G
Postfächer			
🖂 Eingang			
▶ ☆ VIPs			
🖈 Gesendet			
🖾 Ist Werbung			
Papierkorb	0		
Lokal			
	Keine Nachricht aus	aewählt	
		0	
+ L 🌣 🗸			

Abbildung 7: Posteingang Ihres Mailkontos

<note important>**ACHTUNG!** Nach dem ersten Login finden Sie die Standard-Ordner **Sent/Junk/Trash** unterhalb Ihres neu eingerichteten Mailkontos. Apple Mail erkennt diese leider nicht automatisch und Sie müssen diese noch korrekt zuordnen. Gehen Sie wie folgt vor:

Postfach "Gesendet"

- 1. Klicken Sie auf das Ordner-Symbol "Sent"
- 2. Wählen Sie im Menu "Postfach" → "Dieses Postfach verwenden als" → **Postfach "Gesendet"**



Postfach "Werbung"

2025/06/16 14:49

1. Klicken Sie auf das Ordner-Symbol "Spam"

9/13

2. Wählen Sie im Menu "Postfach" → "Dieses Postfach verwenden als" → **Postfach "Werbung"**

Postfach "Papierkorb"

- 1. Klicken Sie auf das Ordner-Symbol "Sent"
- 2. Wählen Sie im Menu "Postfach" → "Dieses Postfach verwenden als" → Postfach "Papierkorb"

</note>

Schritt 6

Überprüfen Sie nun bitte nochmals Ihre Einstellungen zum Postein- und Postausgangsserver. Über das Menü **Mail → Einstellungen...** gelangen Sie zu den Mailkonten-Einstellungen.

Ilgemein Accounts We	erbung Schrift & Farbe Darstellung	y Verfassen Signaturen Regeln
@ demo@de	Accountinformationen	Postfach-Verhalten Erweitert
IMAP	A	Diesen Account aktivieren
	Accounttyp:	IMAP
	E-Mail-Adresse:	demo@deine-domain.ch
	Vollständiger Name:	Hans Muster
	Server für eintreffende E-Mails:	imap.onlime.ch
	Benutzername:	demo@deine-domain.ch
	Passwort:	•••••
	SMTP-Server:	smtp.onlime.ch:demo@deine-(🗘
		Vur diesen Server verwenden
	TLS-Zertifikat:	Ohne
+ -		
		?

Wählen Sie unter "SMTP-Server" die Option **"Serverliste bearbeiten…"**. Für den eingerichteten Postausgangsserver können Sie nun eine **Beschreibung** eingeben:

	hreibung	Servername	Verwendet von Acco	ount	
Onlim	e SMTP	smtp.onlime.ch	demo@deine-domair	n.ch	
+ -	-				_
		Accountinformation	en Erweitert		
	Beschreibung	g: Onlime SMTP			
	Servernam	a: smtp.onlime.ch			
_					
	TLS-Zertifika	t: Ohne		0	
					-
					;
			Abbreaker	OK	
0					
?			Abbrechen	UN	

Abbildung 8: Beschreibung Postausgangsserver (SMTP)

Unter "Erweitert" vergewissern Sie sich bitte, dass Sie **Port 587** verwenden und die Option **"SSL verwenden"** markiert haben. Dadurch wird Ihre ausgehende Verbindung verschlüsselt.

	Accounts	
	Image: Constraint of the second se	
	Deschariburg Concernent Viewendetung Assourt	
@	Onlime SMTP smtp.onlime.ch demo@deine-domain.ch	
[+ -	
	Accountinformationen Erweitert	
	Accounteinstellungen automatisch erkennen und übernehmen	
	Port: 587 🗹 SSL verwenden	
	Authentifizierung: Passwort	
	Unsichere Authentifizierung erlauben	
	Benutzername: demo@deine-domain.ch	
	benutzemaine. demosideme-domain.ch	
	Passwort: •••••	-
+	? Abbrechen OK	
		?

Abbildung 9: Erweiterte Einstellungen Postausgangsserver (SMTP)

<note important>WICHTIGER HINWEIS für DSL-Kunden der Telekom: Prüfen Sie die Konfiguration des Routers und vergewissern Sie sich, dass im Menüpunkt "Internet" in der **"Liste der sicheren Email-Server"** der Server **smtp.onlime.ch** eingetragen ist. Detaillierte Anleitung:

• Ich bin DSL Kunde der Telekom und kann über Onlime Webhosting keine E-Mails versenden

</note>

Schritt 7

Zum Schluss überprüfen wir auch noch die Einstellungen des **Posteingangsservers**. Für eine

verschlüsselte Verbindung sollten Sie hier ebenfalls die Option **"SSL verwenden"** aktiviert haben.

	Accountinformationen Postfach-Verbalten Erweitert
@ demo@de IMAP	
	Accounteinstellungen automatisch erkennen und übernehmen
	Beim automatischen Empfang berücksichtigen
	Postfächer automatisch komprimieren
	Alle Anhänge automatisch laden
	Große Anhänge mit Mail Drop senden
	Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, bevor Sie
	folgende erweiterte Optionen ändern:
	IMAP-Pfad-Präfix: INBOX
	Port: 993 🗹 SSL verwenden
	Authentifizierung: Passwort
	Unsichere Authentifizierung erlauben
	IDLE-Befehl verwenden, falls vom Server unterstützt
+ -	
	2

Abbildung 10: SSL-Verschlüsselung Posteingangsserver

